

KLYO LIMPA PEDRAS

ANTES DE UTILIZAR, REALIZAR UM TESTE NUMA PEQUENA ÁREA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO O PRODUTO.

MODO SE USAR: Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso, na proporção de 1 parte do produto para até 20 partes de água (1:20). • Sujidade pesada: de puro até 1:5; • Limpeza de inox e Alumínio utilizar a diluição de 1:5; • Sujidade pesada: Limpeza automatizada (Lavadoras), com auxílio de disco escovão utilizar a diluição de 1:8; • Sujidade Média: 1:15; • Sujidade Leve 1:20.

COMPOSIÇÃO: Ingrediente ativo: Ácido Fosfórico, Ácido Clorídrico, Trietanolamina, Tensoativo Aniônico, Emulsionante, Corante e Veículo.

LOTE: _____

DILUÍDO NA PROPORÇÃO: _____

DATA DA DILUIÇÃO: ____/____/____

RESPONSÁVEL PELA DILUIÇÃO: _____

VALIDADE DA DILUIÇÃO: ____/____/____

ANVISA/MS: 3.3286.0039

Utilize acessórios de segurança:   

NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 04.992.697/0001-85

Aut. Func/MS: 3.03.286-3

SAC
sac@renko.com.br
(11)3385-0073

renko.com.br 