

KLYO NO-FOAM **AD** LIMPADOR

PARA MÁQUINA DE LAVAR PISO

ANTES DE UTILIZAR, REALIZAR UM TESTE NUMA PEQUENA ÁREA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO O PRODUTO.

MODO SE USAR: Remover pó e areia da superfície. Diluir KLYO NO FOAM em água, na proporção de 1:20 até 1:200, de acordo com o grau de sujeira. Aplicar a solução na superfície a ser limpa manualmente ou com auxílio de uma máquina lavadora automática, utilizando o disco de limpeza adequado. - OBS: Para manutenção de pisos tratados com ceras ou acabamentos acrílicos a diluição deverá ser de 1:200.

COMPOSIÇÃO: Água, Sequestrante, Hidrótopo, Solvente, Tamponante, Alcalinizante, Tensoativo Não Iônico, Conservante e Corante.

LOTE: _____

DILUÍDO NA PROPORÇÃO: _____

DATA DA DILUIÇÃO: ____/____/____

RESPONSÁVEL PELA DILUIÇÃO: _____

VALIDADE DA DILUIÇÃO: ____/____/____

ANVISA/MS: 25351.364587/2011-94

Utilize acessórios de segurança:   

NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 04.992.697/0001-85

Aut. Func/MS: 3.03.286-3

SAC
sac@renko.com.br
(11)3385-0073

renko.com.br

