



Concentrado

ATIWAX-S REMOVEDOR PARA CERAS E RESINAS ACRÍLICAS

PROPRIEDADES:

Detergente removedor concentrado, especialmente desenvolvido para remoção de acabamento acrílico de base aquosa e ceras em pisos laváveis. Possui baixa formação de espuma e odor.

APLICAÇÃO: Em lugares confinados onde não pode haver emissão de odores. Excelente na remoção de seladores, ceras emulsificáveis, acabamento acrílico, com várias camadas acumuladas, ou mesmo na preparação de pisos para posterior implantação de tratamento. Pode ser utilizado em qualquer tipo de piso lavável.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Característico
pH	9,4 – 11,4
Brix%	>30%
Densidade (g/mL)	0,990 – 1,020
Viscosidade cPs 20/4°C	N.A.

MODO DE USO:

Sujidade Leve	Sujidade Média	Sujidade Pesada
1:8	1:4	1:1

Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso, na proporção de 1 parte do produto para até 7 partes de água (1:8). - Superfícies com até 5 camadas de cera: 1:4 até 1:8; - Superfícies com mais de 6 camadas de cera: 1:1 até 1:4; - Após a diluição mais apropriada, em um recipiente apropriado (balde, carrinho aplicador para mop etc.), diluir o produto; - Aplicar a solução (produto+água) no substrato com o auxílio de um regador; Deixe agir por 3 a 6 minutos;

Para melhores resultados, utilize uma enceradeira de baixa rotação associada ao disco de limpeza preto. Utilize o Suporte LT, com fibra de limpeza apropriada, para limpar detalhes, como exemplo os cantos, onde a enceradeira não alcança;

Remover a solução suja obtida (camadas de ceras dissolvidas, excesso de produto e sujeiras) com auxílio de uma lavadora automática, aspirador de água, mop úmido ou rodos;

Após a remoção, enxaguar o piso com água limpa, em abundância, até completa remoção de resíduos de alcalinidade;

Deixe secar naturalmente ou utilizar soprador térmico para posterior tratamento com seladores e ceras/acabamentos acrílicos.

OBSERVAÇÃO: - Não espalhar em grandes áreas de uma vez, pois, poderá comprometer a performance de remoção;

Observar se não há resto de cera/acabamento acrílico impregnado sobre o piso. Caso haja, repetir a operação.

COMPOSIÇÃO:

Monoetanolamina, solvente, alcalinizante, tensoativo não iônico, fragrância, corante e veículo.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L, 20L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:

25351.509264/2020-27

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

