



KLYO FLOOR

LIMPADOR DE PISOS E PORCELANATOS

PROPRIEDADES:

Detergente alcalino pesado, de máxima performance em limpeza e remoção de sujidades fortemente impregnadas em pisos encardidos em geral. Remove eficientemente a sujidade, sem danificar o piso, preservando a integridade do mesmo. Possui tensoativos de alta tecnologia que penetram eficazmente nos microporos, removendo as sujidades mais difíceis. Possui também, agentes anti redepositantes que impedem que a gordura e a sujeira se depositem novamente, durante a lavagem, sobre a superfície limpa.

APLICAÇÃO: Para limpeza automatizada ou manual de resíduos gordurosos (de origem vegetal, animal ou mineral) ou fuligens, fortemente impregnados em pisos em geral, tais como: pisos de baixíssima porosidade, pisos vitrificados, porcelanatos polidos retificados, granito polido, piso cimentício, etc. Como limpador geral em: paredes, equipamentos, azulejos encardidos, plásticos, etc.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Vermelho Alaranjado
Odor	Característico
pH	13,0 - 14,0
Brix %	26,0 - 30,0
Densidade (g/mL)	1,130 - 1,160
Viscosidade cPs 20/4°C	N.A.

MODO DE USO:

Sujidade Leve	Sujidade Média	Sujidade Pesada
1:200	1:100	1:40

Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso, na proporção de 1 parte do produto para até 199 partes de água (1:200). Superfícies com leve teor de sujidade ou manutenção: 1:200; Superfícies com médio teor de sujidade: 1:100; Superfícies com alto teor de sujidade: 1:40. Após a diluição mais apropriada, a limpeza poderá ser feita com o auxílio de uma esponja de limpeza sintética, mop, escovão ou para melhores resultados com diluição máxima de 1:200. Utilize uma enceradeira de baixa rotação associada ao disco de limpeza ou auto-lavadoras. Sobre a superfície a ser limpa, aplique a solução (produto+água) no piso. Deixe agir por 4 a 6 minutos e em seguida efetue a esfregação de acordo como tipo e quantidade de sujidade. Enxague abundantemente, ou retire ao máximo o produto com uma fibra de limpeza sintética umedecida até que a superfície fique completamente limpa.

COMPOSIÇÃO:

Ingrediente ativo: Hidróxido de potássio, tensoativo não iônico, hidrótopo, alcalinizante, coadjuvante, sequestrante, conservante, corante e veículo.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L, Dos. 6x1 L

REGISTRO NA ANVISA/MS:

332860055

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

