



KLYO LIMPA ALUMÍNIO

KLYO LIMPA ALUMÍNIO Produto desenvolvido para restauração e remoção de manchas em superfícies de alumínio. Limpa e dá brilho, em única operação, tornando seu uso prático, economizando tempo. Possui tensoativos biodegradáveis.

APLICAÇÃO: Produto de excelente desempenho para dar brilho, restaurar, remover manchas e sujeiras em superfícies de alumínio, ligas de alumínio e alumínio anodizado, como exemplo: limpeza de janelas, portas, pisos, superfícies, esquadrias, e outras peças em alumínio.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido transparente
Cor	Roxo
Odor	Característico
pH	0,5 – 1,00
Ativos %	10,0 – 12,0
Densidade(g/cm³)	1,030 – 1,050

MODO DE USO

Limpeza Manual (Imersão / Pulverização)	Limpeza Automatizada
1:5 (200 ml do produto para 1L de água)	1:2 (500 ml do produto para 1L de água)
1:10 (100 ml do produto para 1L de água)	1:5 (200 ml do produto para 1L de água)

Produto concentrado, podendo ser diluído antes do uso até 1:10 (1 parte do produto para até 10 partes de água).

Para limpeza pesada: utilizar o produto puro ou até 1:3.

Para limpeza média: utilizar o produto diluído até 1:6.

Para manutenção: na diluição de até 1:10, dependendo do grau de sujidade.

A limpeza poderá ser feita com o auxílio de um pulverizador e fibra sintética. Deixe agir por alguns segundos. Se necessário, utilizar uma fibra abrasiva para complementar a limpeza, com movimentos circulares. Remova o resíduo com água corrente.

Limpeza Manual por Pulverização

Diluir KLYO LIMPA ALUMINIO na proporção desejada.

A limpeza poderá ser feita com o auxílio de um pulverizador e fibra sintética.

Deixe agir por alguns segundos. Se necessário, utilizar uma fibra abrasiva para complementar a limpeza, com movimentos circulares.

Remova o resíduo com água corrente.

Limpeza Manual por Imersão

Diluir KLYO LIMPA ALUMINIO com água em temperatura ambiente, ou com temperatura (60° a 80°C).

Em seguida imergir o material na solução deixando em contato por até 30 minutos.

Se necessário utilizar uma fibra macia para remoção das incrustações.

Enxaguar o material até remoção da sujidade.

Limpeza Automatizada

Programar a diluição da lavadora para.

Deixa KLYO LIMPA ALUMINIO agindo por um tempo de contato de 10 a 30 minutos;

O tempo de contato vai variar conforme a sujidade e/ ou indicação do fabricante do equipamento.

COMPOSIÇÃO:

Ácido Fosfórico, Ácido Linear Alquil Benzeno Sulfônico, Acidificante, Hidrótopo, Corante e Veículo. Princípio Ativo: Ácido Fosfórico, Teor 9,35% (p/p).

EMBALAGENS:

6X1L, 2X5L, 20L

REGISTRADO ANVISA nº

332860071



CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

