



KLYO OXY-A

LIMPADOR MULTIUSO PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E AFINS

PROPRIEDADES:

Klyo Oxy-A é um limpador Multiuso a base de peróxido de hidrogênio e tensoativos biodegradáveis. Possui excelentes propriedades de alvejamento e alto poder oxidante capaz de eliminar moléculas de mau odor, neutralizando-as. Quando o peróxido de hidrogênio reage com a matéria orgânica, presente na superfície a ser limpa, ocorre a reação química de ativação, formando bolhas efervescentes de oxigênio ativo (O₂) que, auxiliam na remoção de sujidades diversas nas superfícies laváveis, reduzindo a necessidade da ação mecânica intensa. Não possui em sua composição matérias primas que prejudicam o meio ambiente. Substitui com muita eficiência a utilização de limpadores alcalinos e clorados. Dispensa enxágue em superfícies que não tem contato com alimento.

APLICAÇÃO: É recomendado para na remoção de sujidades derivadas de alimentos e comidas preparadas, tais como: Gorduras animais e vegetais, sangue e açúcares em geral. Ideal para limpeza interna e externa de gôndolas expositoras, mesas, balanças, bancadas, chapas de inox, coifas, pisos, azulejos, limpeza externa de máquinas de café expresso e para lavagem dos manípulos e punhos porta filtros, garrafas térmicas e garrafas de vidro.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido Transp. à Lev. Turvo
Cor	Incolor à Lev. Amarelado
Odor	Característico
pH, 20/4°C:	2,6 – 4,0
Brix %	5,0 - 7,0
Densidade (g/mL)	1,010 - 1,040
Viscosidade cPs 20/4°C	N.A.

MODO DE USO:

Sujidade Leve	Sujidade Pesada
1:100 – 1:200	1:20 – 1:80

Limpeza Leve: Diluir o produto na proporção de 1:100 a 1:200. Pulverizar sobre a superfície e realizar a limpeza com o auxílio pano de microfibra, refil microlav, fibras uso geral ou escovas e suporte manual ou suporte limpa tudo. Para maior aderência em superfícies verticais pode-se utilizar geradores de espuma pressurizados manualmente.

Limpeza pesada: Diluir o produto na proporção de 1:20 a 1:80. Aplicar sobre a superfície e utilizar fibra de limpeza e suporte limpa tudo, escovas ou máquina conservadora Low Speed. Recolher o resíduo de produto e sujidade com o auxílio de rodo ou secadores de bancada e parede e enxaguar.

COMPOSIÇÃO:

Ingrediente ativo: Peróxido de hidrogênio - 6,5%, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, atenuador de espuma, veículo.

PRAZO DE VALIDADE:

12 Meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L, 20 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:

25351.270879/2020-58

CERTIFICAÇÕES:

Esse produto possui certificado de Rótulo Ecológico ABNT



Esse produto possui laudo de biodegradabilidade.



Embalagem Reciclável

