BOLETIM TÉCNICO



MAXIMA

3 EM 1

ACABAMENTO ACRÍLICO

PROPRIEDADES:

Selador, restaurador (spray buffing) e acabamento acrílico auto brilhante em um único produto. Possui alta resistência ao tráfego médio e pesado, pois, possui em sua composição, polímeros especiais que sela pisos porosos e desgastados, formando um filme brilhante e resistente, com poder antiderrapante, resistência a lavagem e excelente resposta ao polimento HS e UHS. Alto rendimento e excelente custo-benefício, oferecendo economia e facilidade de aplicação devido à eliminação da necessidade de selar a superfície.

APLICAÇÃO: Pode ser utilizado em qualquer tipo de piso tratável como exemplo: mármore e granito antigos, granilite, marmorite, ardósia, corodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos etc. Rende até 80m².

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Branco
Odor	Característico
pH	8,0 - 9,0
Brix %	21,0 - 23,0
Densidade (g/mL)	1,000 - 1,020
Viscosidade cPs 20/4ºC	N.A

BOLETIM TÉCNICO

MODO DE USO:

Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; - Remover toda a sujidade sólida fina (pó, areia etc.) utilizando mop seco; - Iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA 3X1, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com auxílio de mop aplicador e aguardar o intervalo de secagem completa do produto – entre 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura ambiente.

É imprescindível que camadas adicionais sejam aplicadas com a anterior absolutamente seca; - Recomendamos aplicar um total de 4 a 6 camadas de MAXIMA 3X1 dependendo das condições do piso e do tráfego;- Após 24 horas, da aplicação da última camada de MAXIMA 3X1, efetuar o polimento do acabamento, com polidoras HS ou UHS;- Após polimento, liberar a área para o tráfego.

MANUTENÇÃO:- Para utilizar o sistema Spray Buffing, na recuperação do brilho e reparar riscos e arranhões, utilizar MAXIMA 3X1, na diluição de 1:3 ou 1:5 (1 parte do produto para 3 ou 5 partes de água). Aplicar sobre as áreas desejadas com o auxílio de um pulverizador, em seguida, utilizar polimentadoras HS ou UHS, com disco restaurador.
Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações.

COMPOSIÇÃO:

Polímeros acrílico metalizado, agente nivelador, plastificante, agentes coalescente, coadjuvante, conservante e água.

PRAZO DE VALIDADE:

36 meses a partir da data de fabricação

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/M.S. n°:

25351.650899/2015-41

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

eureciclo com.br