



MAXIMA ACABAMENTO ACRÍLICO - LS SEMI POLIMETÁVEL

PROPRIEDADES:

Acabamento acrílico Low Speed – LS, misto de base aquosa, semi lustrável, formulada a base de polímeros especiais e cera de carnaúba para uso nos mais diversos tipos de pisos. Sua fórmula balanceada proporciona um brilho natural que se renova a cada polimento.

APLICAÇÃO: Pode ser utilizado em qualquer tipo de piso tratável como exemplo: mármore e granito antigos, granilite, marmorite, ardósia, corodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos, etc., com exceção dos laminados de madeira, sinteko e vitrificados .Rende até 70m².

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Bege
Odor	Característico
pH	8,0 - 9,0
Brix %	9,0 – 11%
Densidade (g/mL)	1,000 - 1,020
Viscosidade cPs - 20/4°C	N.A

**MODO DE USO:**

Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; - Remover toda a sujeira sólida fina (pó, areia, etc.) utilizando mop seco; - Com o piso totalmente limpo e seco, iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA SEMI POLIMENTÁVEL, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com o auxílio de mop aplicador e aguardar o intervalo de secagem completa do produto – entre 20 a 40 minutos, dependendo da temperatura ambiente. É imprescindível que camadas adicionais sejam aplicadas com a anterior absolutamente seca; Recomendamos um total de 2 camadas de MAXIMA CERA SEMI POLIMENTÁVEL, dependendo das condições do piso e do tráfego, para melhores resultados de brilho. – Após secagem completa, da aplicação da última camada de MAXIMA SEMI POLIMENTÁVEL, efetuar o polimento com enceradeira Low Speed (175 RPM) e disco macio (Branco ou bege).

MANUTENÇÃO: - Para recuperar o brilho e reparar riscos, utilizar produtos restauradores (MAXIMA Restaurador com Brilho), utilizando em seguida à enceradeira. Quando necessário, aplicar 1 camada de MAXIMA CERA SEMI POLIMENTÁVEL observando para que o piso esteja completamente limpo e seco antes da aplicação. Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações. Para remover, utilize Removedor de Cera ATIWAX.

COMPOSIÇÃO:

Polímero acrílico metalizado, emulsão de carnaúba, antiespumante, plastificante, coalescentes, preservante e água.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:

25351.660224/2013-49

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

