



## MAXIMA-ESD

### ANTIESTÁTICO DISSIPATIVO

### ACABAMENTO ACRÍLICO

#### PROPRIEDADES:

Acabamento acrílico antiestático, de base aquosa, com alto teor de sólidos, isenta de zinco ou outros metais contaminantes. Forma uma película antiestática na superfície, não permitindo a acumulação de cargas estáticas no ambiente. Proporciona uma excelente proteção em: pisos de linhas de montagem de componentes eletrônicos em geral, equipamentos eletroeletrônicos e ao operador, dissipando a energia estática. Possui alta resistência à abrasão, um excelente nível de brilho, longa durabilidade e baixo VOC.

**APLICAÇÃO:** Utilizado em qualquer tipo de piso tratável (como exemplo: cerâmicas, cimento queimado, ardósias, granilite, mármore, granitos, paviflex, pisos vinílicos, etc.), que necessite de característica dissipativa, nas Indústrias de Componentes Eletrônicos. Possui alta performance, baixa manutenção, longa durabilidade e ótima aparência visual. Rende até 70m<sup>2</sup>.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Aparência                | Líquido        |
| Cor                      | Branco Leitoso |
| Odor                     | Característico |
| pH                       | 8,5 - 10,0     |
| Brix %                   | 16,0 - 18,0    |
| Densidade (g/mL)         | 1,000 - 1,020  |
| Viscosidade cPs - 20/4°C | N.A            |



## **MODO DE USO:**

Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; -Remover toda a sujidade sólida fina (pó, areia, etc.) utilizando mop seco; - Iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA ESD, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com auxílio de mop aplicador e aguardar o intervalo de secagem completado produto – entre 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura ambiente. É imprescindível que camadas adicionais sejam aplicadas com a anterior absolutamente seca; -Recomendamos aplicar de 2 a 4 camadas do acabamento acrílico, dependendo das condições do piso e do tráfego.

**MANUTENÇÃO:** - Para recuperar o brilho e reparar riscos e arranhões, aplicar 1 ou mais camadas de MAXIMA ESD observando para que o piso esteja completamente limpo e seco antes da aplicação. - A limpeza deverá ser feita com KLYO ESD, para maior performance e durabilidade do tratamento. Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações.

## **COMPOSIÇÃO:**

Polímero acrílico, agente antiestático, agentes niveladores, plastificante, coalescentes, coadjuvante, preservante e água.

## **PRAZO DE VALIDADE:**

24 meses a partir da data de fabricação.

## **EMBALAGENS:**

6x1 L, 2x5 L

## **PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:**

25351.709643/2011-24

## **CERTIFICAÇÕES:**

ATENDE - NBR 14544/ABNT



Embalagem Reciclável

