



MAXIMA IMPER-PLUS IMPERMEABILIZANTE ÓLEO-HIDROFUGANTE

PROPRIEDADES:

Selador a base de polímero ativo, com características óleo hidrofugante, formulado para impermeabilizar pisos diminuindo a absorção de sujidades externas, tais como: óleo, graxas, café, molhos, terra, etc. Forma uma barreira protetora resistente, de excelente performance, garantindo uma maior durabilidade em diversos tipos de pisos com baixa ou alta porosidade, protegendo e facilitando a tarefa de manutenção. Não altera a aparência e nem as características do piso, como os tradicionais seladores acrílicos que formam filme superficial. Não amarela com o tempo, mesmo quando exposto a intempéries.

APLICAÇÃO: Indicado para impermeabilização de qualquer tipo de piso tratável como exemplo: porcelanato, mármore e granito (recém assentados ou antigos), granilite, marmorite, ardósia, corodur, cerâmicas, cimento queimado, etc. Rende até 60m².

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Incolor à Amarelado
Odor	Característico
pH	4,0 - 5,5
Brix %	6,0 - 10,0
Densidade (g/mL)	0,960 - 0,990
Viscosidade cPs - 20/4°C	N.A

MODO DE USO:

Produto pronto uso. Não realizar diluições. - Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; Com o piso totalmente limpo, isento de umidade, seladores, acabamentos acrílicos ou ceras antigas, iniciar o processo de implantação; Obs.: Caso haja acabamento acrílico ou ceras antigas sobre o piso, realizar a remoção antes da implantação do novo produto, seguindo as recomendações do rótulo do produto ATIWAX – Removedor de Ceras e Acabamento Acrílico. - Iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA IMPERMEABILIZANTE, sobre o piso, com auxílio de um mop aplicador, e aguardar o intervalo de secagem completa do produto – entre 10 a 15 minutos, dependendo da temperatura ambiente. - Obedecer criteriosamente o tempo de secagem entre cada demão para que o resultado final, não seja comprometido. - Recomendamos aplicar 2 camadas do impermeabilizante, dependendo das condições do piso e, para um total recobrimento dos poros existentes. **IMPORTANTE:** Logo após a aplicação e secagem do produto, remover o excesso do produto utilizando um mop úmido, ligeiramente umedecido em água, para remoção de possíveis manchas de aplicação.

Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações.

COMPOSIÇÃO:

Polímero hidrofugante, solventes, preservante e água.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:

25351.373519/2011-16

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

