BOLETIM TÉCNICO



MAXIMA

PREMIUM-UHS

ACABAMENTO ACRÍLICO

PROPRIEDADES:

Acabamento acrílico High Speed - HS e/ou Ultra High Speed - UHS, a base de polímeros especiais que conferem alta resistência ao trafego intenso e riscos. Proporciona um acabamento final com alta dureza, transparência e um "brilho molhado" insuperável e duradouro.

APLICAÇÃO: Pode ser utilizado em qualquer tipo de piso tratável como exemplo: mármore e granito antigos, granilite, marmorite, ardósia, corodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos, etc. Rende até 80m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Branco Leitoso
Odor	Característico
pH	8,0 - 9,0
Brix %	30,0 – 32%
Densidade (g/mL)	1,020 - 1,040
Viscosidade cPs - 20/4°C	N.A

BOLETIM TÉCNICO

MODO DE USO:

Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; - Remover toda a sujidade sólida fina (pó, areia, etc.) utilizando mop seco; - Recomenda-se para um maior rendimento, durabilidade e reflexão do brilho da MAXIMA PREMIUM-UHS, a utilização de 2 camadas de MAXIMA SELADOR, obedecendo criteriosamente o tempo de secagem entre cada demão, seguindo as instruções do rótulo; - Após a aplicação do selador, iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA PREMIUM-UHS, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com auxílio de mop aplicador e aguardar o intervalo de secagem completa do produto – entre 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura ambiente. É imprescindível que camadas adicionais sejam aplicadas com a anterior absolutamente seca; - Recomendamos aplicar no início da implantação, do primeiro dia, 2 camadas do acabamento acrílico, para que não ocorra embaçamento ou perda do brilho, e nos demais dias, um total de 4 a 6 camadas de MAXIMA PREMIUM-UHS dependendo das condições do piso e do tráfego;- Após 24 horas, da aplicação da última camada de MAXIMA PREMIUM-UHS, efetuar o polimento do acabamento, com polidoras HS ou UHS; - Após polimento, liberar a área para o tráfego. MANUTENÇÃO: - Para recuperar o brilho e reparar riscos e arranhões, utilizar produtos restauradores (MAXIMA Restaurador com Brilho), utilizando em seguida polimentadoras HS ou UHS. Quando necessário, aplicar 1 ou mais camadas de MAXIMA PREMIUM-UHS observando para que o piso esteja completamente limpo e seco antes da aplicação. Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações. Em pisos do tipo paviflex, não há necessidade de selagem.

COMPOSIÇÃO:

Polímero acrílico metalizado, atenuador de espuma, agentes niveladores, plastificante, agente formador de filme, coadjuvante, preservante e água.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:

25351.459823/2015-83

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável