



MAXIMA SELADOR ACRÍLICO

PROPRIEDADES:

Selador termoplástico a base de copolímeros especiais, de alta resistência e excelente nivelamento, formulado para ser utilizado com ceras e acabamento acrílicos – HS ou UHS, nos mais diversos tipos de pisos de média a alta porosidade. Proporciona uma selagem homogênea e uniforme, garantindo assim, boa ancoragem da cera/acabamento acrílico sobre o piso.

APLICAÇÃO: Indicado para nivelar e vedar qualquer tipo de piso tratável como exemplo: mármore e granito antigos, granilite, marmorite, ardósia, corodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos, etc. Rende até 80m².

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Branco
Odor	Característico
pH	8,5 - 10,5
Brix %	13,0 - 15,0
Densidade (g/mL)	1,000 - 1,020
Viscosidade cPs - 20/4°C	N.A



MODO DE USO:

Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; - Com o piso totalmente limpo, isento de umidade, seladores, acabamentos acrílicos ou ceras antigas, iniciar o processo de implantação; Obs.: Caso haja acabamento acrílico ou ceras antigas sobre o piso, realizar a remoção antes da implantação do novo produto, seguindo as recomendações do rótulo do produto ATIWAX – Removedor de Ceras e Acabamento Acrílico.

- Iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA SELADOR ACRÍLICO, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com mop aplicador e aguardar o intervalo de secagem completa do produto – entre 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura ambiente. – Obedecer criteriosamente o tempo de secagem entre cada demão para que o resultado final, não seja comprometido. – Recomendamos aplicar 2 camadas do acabamento acrílico, dependendo das condições do piso e, para um total recobrimento dos poros existentes. – Logo após aplicar as camadas de acabamento High Speed ou Ultra High Speed da linha MAXIMA CERA. Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações.

COMPOSIÇÃO:

Polímero acrílico, atenuador de espuma, plastificante, agente formador de filme, preservante e água.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:

25351.578969/2014-46

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

