BOLETIM TÉCNICO



MAXIMA

SELADOR IMPERMEABILIZANTE

ÁREA EXTERNA

PROPRIEDADES:

Maxima Selador impermeabilizante área externa foi desenvolvido para proteger e dar brilho às superfícies. Formulado com resinas acrílicas de base água, desenvolvido para proteger e dar brilho em pisos e paredes de concreto, cimento, tijolos, pedras em geral, telhas e artefatos de concreto. É ideal para áreas externas, pois resiste às intempéries, protegendo as superfícies contra as sujidades em geral como: limo, terra, fuligem, oleosidades, evitando a umidade e o desgaste natural, aumentando a vida útil dos pisos e superfícies. O filme não reemulsifica em presença de água.

APLICAÇÃO: Recomendado para área externa pois resiste a intempéries, protegendo as superfícies contra sujidade como: limo, terra, fuligem, oleosidade e aumentando a vida útil do piso. Pode ser aplicado em superfícies como pisos, parede, concreto, cimento, tijolos, cerâmicas, telhas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Branco
Odor	Característico
pH	8,5 - 10,5
Brix %	14,0 - 16,0
Densidade (g/mL)	1,000 - 1,020
Viscosidade cPs - 20/4°C	N.A

BOLETIM TÉCNICO

MODO DE USO:

Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; - Com o piso totalmente limpo, isento de umidade, seladores, acabamentos acrílicos ou ceras antigas, iniciar o processo de aplicação; Obs.: Caso haja acabamento acrílico ou ceras antigas sobre o piso, realizar a remoção antes da implantação do novo produto, seguindo as recomendações do rótulo do produto ATIWAX – Removedor de Ceras e Acabamento Acrílico.
- Iniciar a aplicação da 1° camada de MAXIMA SELADOR IMPERMEABILIZANTE ÁREA EXTERNA, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com mop aplicador e aguardar o intervalo de secagem completa do produto – entre 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura ambiente. – Obedecer criteriosamente o tempo de secagem entre cada demão para que o resultado final, não seja comprometido. – Recomendamos aplicar no mínimo duas camadas para um total recobrimento dos poros existentes e dar uma proteção à superfície. Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações.

COMPOSIÇÃO:

Veículo, agente nivelador, polímero acrílico, plastificante, conservante.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:

25351.279611/2019-48

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

Rua Miguel Gimenez Alves, 630
Jd. Santa Izabel - Hortolândia/SP - Brasil
CEP. 13185-490
+55 (19) 3257-1466
atendimento@renko.com.br
acesse: renko.com.br