



MAXIMA SELADOR PREMIUM ACABAMENTO ACRÍLICO

PROPRIEDADES:

Selador termoplástico a base de copolímeros especiais, de alta resistência e excelente nivelamento, formulado para ser utilizado como ceras e acabamentos acrílicos - HS ou UHS, nos mais diversos tipos de pisos de média a alta porosidade. Proporciona uma selagem homogênea e uniforme, garantindo assim, boa ancoragem da cera/acabamento acrílico sobre o piso.

APLICAÇÃO: Indicado para nivelar e vedar pisos com média e alta porosidade como granilite, marmorite, ardósia, corodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos, etc. Rende até 80m².

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Branco Leitoso
Odor	Característico
pH	8,0 - 9,0
Brix %	30,0 - 32,0
Densidade (g/mL)	1,020 - 1,040
Viscosidade cPs - 20/4°C	N.A



MODO DE USO:

Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras; - Com o piso totalmente limpo, isento de umidade, seladores, acabamentos acrílicos ou ceras antigas, iniciar o processo de implantação;

Obs.: Caso haja acabamento acrílico ou ceras antigas sobre o piso, realizar a remoção antes da implantação do novo produto, seguindo as recomendações do rótulo do produto ATIWAX — Remover de Ceras e Acabamento Acrílico.

Iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA SELADOR PREMIUM, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com mop aplicador e aguardar o intervalo de secagem completa do produto — entre 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura ambiente. - Obedecer criteriosamente o tempo de secagem entre cada demão para que o resultado final não seja comprometido. - Recomendamos aplicar 2 camadas do acabamento acrílico, dependendo das condições do piso e, para um total recobrimento dos poros existentes. - Logo após aplicar as camadas de acabamento High Speed ou Ultra High Speed da linha MÁXIMA ACABAMENTO ACRÍLICO.

Obs.: Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações.

COMPOSIÇÃO:

Veículo, polímero acrílico, plastificante, agente formador de filme e conservante.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:

25351.086603/2019-50

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

